



CASAL



Topflor

LVT ECO CLASSIC

TAMAÑO Y EMPAQUE

	TAMAÑO		GROSOR	CAJA	CAJA
Tablón	15.2 cm x 91.4 cm	6" x 36"	2.5mm	24 pcs	3.34m ²
Loseta	45.7 cm x 45.7 cm	18" x 18"	2.5mm	20 pcs	4.18m ²

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Grosor total	EN 428	mm	2.0mm	2.5mm	3.0mm
Grosor de capa de desgaste	EN 429	mm	0.2mm	0.3mm	0.3mm
Peso	EN 430	g/m ²	3450g/m ²	4560g/m ²	5500g/m ²

CLASIFICACIÓN

Clasificación	EN 685	class	33-42	33-42	33-42
Resistencia a incendios	EN 13501-1	class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistencia eléctrica	EN 1815	kv	<2	<2	<2
Resistencia a deslizamientos	DIN 51130	--	R9 - R10	R9 - R10	R9 - R10

DESEMPEÑO

Grupo de abrasión	EN 660-2	--	Group T	Group T	Group T
Estabilidad dimensional	EN 434	mm	≤2mm	≤2mm	≤2mm
Impresión residual	EN 433	mm	≤0.05mm	≤0.05mm	≤0.05mm
Resistencia térmica	EN 12 524	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25
Resistencia a luz	EN ISO 105-B02	degree	≥6	≥6	≥6
Resistencia química	EN 423	--	Bueno	Bueno	Bueno
Prueba general de ruedas	EN 425	--	Sin daño	Sin daño	Sin daño
Aislamiento de sonido	EN ISO 717/2	dB	4dB	5dB	6dB

CE MARKING



EN 14041

