

LVT ECOTILE

DATOS TÉCNICOS		
DESCRIPCIÓN		
Grosor	ASTM F386	5 mm, 7mm, 10mm
Tamaño	ASTM F 2421	6"x36" / 7.25"x48" / 18"x36" / 36"x36"
Coefficiente de fricción	ASTM D2047	>0.8
Resistencia a la abrasión	ASTM D3389	Aprobada
Resistencia a la luz	ASTM F1515	Aprobada
Resistencia al calor	ASTM F1514	Aprobada
Resistencia al fuego	ASTM E648	Class I
Inflamabilidad	ASTM D2859	Aprobada
Límite de carga estática	ASTM F970	0.006"
Estabilidad dimensional	ASTM F2199	Aprobada
Rodillo de prueba dinámico	ASTM F2753	Aprobada
Deformación vertical	Prueba Deltec	1.2 mm
Clase de aislamiento al impacto	ASTM E492	72
Transmisión de sonido aéreo	ASTM E90	68
Delta ICC	ASTM E2179	26
Coefficiente de reducción de ruido	ASTM C426	0.1

Tamaños disponibles:

6" x 36" 7.25" x 48" 18" x 36" 36" x 36"
 152.4 x 914.4 mm / 184 x 1219.2 mm / 457.2 x 914.4 mm / 914.4 x 914.4 mm



Cardio



Group Exercise



Yoga



Senior Care



Clinical/Labs



Therapy/Rehab



Offices



ECO Friendly



Safety



Ergonomics



Shock Absorption



Acoustic